

Περιστροφικό
“ΜΠΟΥΡΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜ. ΣΤΡΟΦΩΝ”
κωδ:05225.2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το μπουράτο σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

2. Αφαιρέστε το καπάκι του κάδου και προσθέστε τις μεταλλικές μπίλιες*.

**Η προτεινόμενη ποσότητα, μετά από δοκιμές, για το βέλτιστο αποτέλεσμα είναι 4kg μπίλιες.*

3. Προσθέστε νερό με το σαπούνι** -σε ποσότητα τέτοια- ώστε όταν ο κάδος είναι σε θέση λειτουργίας να καλύπτονται οι μπίλιες κατά ένα εκατοστό.

***Προτείνεται το διάλυμα να προετοιμάζεται σε ξεχωριστό δοχείο, στην αναλογία που αναγράφεται στις οδηγίες του σαπουνιού που θα χρησιμοποιήσετε.*

4. Προσθέστε τα κομμάτια που θέλετε να γυαλίσετε. Μέγιστος όγκος κομματιών που μπορούμε να προσθέσουμε είναι το $\frac{1}{4}$ του όγκου της μπίλιας. Εάν ξεπεραστεί αυτό το όριο, κινδυνεύουμε να έρχονται σε συνεχή επαφή τα κομμάτια μας και να σημαδέψει το ένα το άλλο.

5. Σφραγίστε τον κάδο με το καπάκι του και τοποθετήστε τον πάνω στα ρολά.

6. Βάλτε το μηχάνημα σε λειτουργία. Προτείνεται η ρύθμιση στην ταχύτητα 2 για 20-30 λεπτά **χωρίς** εναλλαγή φοράς περιστροφής. Μην ξεπεράσετε τα 120 λεπτά.

7. Βγάλτε το καπάκι και αδειάστε τις μπίλιες μαζί με τα κομμάτια και το υγρό διάλυμα σε μία λεκάνη. Ξεχωρίστε τα κομμάτια, ξεπλύντε τα με νερό και στεγνώστε τα με μία μαλακή φανέλα.

!!Οι μπίλιες πρέπει να παραμένουν μέσα στο νερό είτε στην λεκάνη είτε στον κάδο. Εάν βρεθούν εκτός νερού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα οξειδωθούν επιφανειακά.

Στην λεκάνη μπορούμε να τις αφήσουμε στο νερό που χρησιμοποιήσαμε. Πριν τις τοποθετήσουμε πάλι στον κάδο καλό είναι να τις ξεπλύνουμε με καθαρό νερό και να προσθέσουμε φρέσκο διάλυμα νερού με σαπούνι (βήμα 3) ώστε να έχουμε σταθερό αποτέλεσμα. Εφόσον αφήσουμε τις μπίλιες στον κάδο (με το νερό τους) όταν δεν κάνουμε χρήση καλό είναι τον γυρνάμε όρθιο.